



Pflege und Unterhalt Massivholz-Wetterschutz

Fensterläden

Herzliche Gratulation zu Ihrem Wetterschutz aus Schweizer-Massivholz! Damit Sie lange und nachhaltig Freude an Ihrem Wetterschutz haben, sollten Sie diesen regelmässig kontrollieren und unterhalten.

Reinigung, Kontrolle und Pflege

Wann auch immer Sie Ihre Wetterschutzanlage reinigen, dann verwenden Sie Wasser und einen Schwamm. Es kann auch Seifenwasser (pH 7 neutral) verwendet werden – spülen Sie das Seifenwasser gründlich ab. Bei der Reinigung sollen stark verschmutzte Oberflächen und die leicht kreibende Schicht von der noch intakten Lackschicht entfernt werden. Ausgetrocknete Bauteile lassen sich besser kontrollieren – diese Kontrolle sollte mindestens alle zwei bis drei Jahre gemacht werden.

Holz-Oberflächenkontrolle

1. Reinigung und Kontrolle

Reinigen Sie das Werkstück gründlich mit fliessendem Wasser (Schlauch) und einem weichen Schwamm. Lassen Sie die Bauteile sehr gut austrocknen. Kontrollieren Sie das Werkstück.

2. Ist die Farbe ausgebleicht – leicht weisslich (kreibig)?

Hand-Wischkontrolle: Fahren Sie mit der Hand über das Werkstück. Wird die Hand weisslich, kreibig?

Falls die Reinigung noch nicht vorgenommen wurde, erst reinigen und gut austrocknen lassen. Frischen Sie das Werkstück mit Öl auf.

Ein- bis zweimal mit Auffrischöl, z.B. Arbotrol Naturöl-Lasur farblos mit dem Pinsel auftragen und mit einem Baumwolltuch einreiben.

Bitte beachten Sie: nur so viel „ölen“, bis ein einheitlicher Glanz und Farbton resultiert. Besser zweimal dünn mit Zwischentrocknung auftragen/einreiben, als einmal dick auftragen.

3. Weist die Farbe feine, kleine Risse auf?

Die feinen Risse mit Deckfarbe nachstreichen, anschliessend das ganze Bauteil mit Öl auffrischen.

4. Blättert die Farbe ab?

Schleifen, neuer Vorlack, neuer Decklack. Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, damit wir die Bauteile abholen und restaurieren können.

5. Ist das Holz bereits morsch und die Farbe nur noch teilweise vorhanden?

Hier wird eine Grundsanierung nötig: Holz-Reparatur, Tauchgrundierung, Vorlack, Decklack. Vereinbaren Sie doch einen Termin mit uns, damit wir die Bauteile abholen, restaurieren und/oder teilweise ganz ersetzen können.

Funktionskontrolle

1. Passt der Laden noch genau und schliesst, ohne zu klemmen?

Sollte etwas Klemmen kontaktieren Sie uns, um den Wetterschutz neu zu richten.

2. Gibt's beim Schliessen Geräusche wie quietschen, schleifen usw.?

Mechanische Teile (Metall) können geölt werden. Sind die Geräusche anderer Herkunft, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.

3. Sicherheit und Funktion

Sind nicht mehr alle Funktionen Ihres Wetterschutzes gewährleistet (aus- und aufklappen, elektrische Betätigung, Schliessbügel usw.), kontaktieren Sie uns für eine Kontrolle.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem nachhaltigen Massivholz-Wetterschutz aus Schweizer Holz.

